



Distribution Blokken



Beschrijving :

De 25 bar Memolub Lubricators zijn geschikt om max smeerpunten aan te sturen.
De volgende lubricators zijn geschikt :

- HPS EX II 3 GD (versie geschikt voor Ex zone 2 en 22)
- EPS , welke wordt aangestuurd door externe voeding.
- PLCD de versie ,waarbij U alles zelf kan regelen.

Om meerdere smeerpunten aan te sturen met 1 lubricator, maakt men gebruik van progressieve distributie blokken.

Er zijn de volgende Modellen verkrijgbaar :

DB4	4 Smeerpunten smeren gelijk tijdig
DB6	6 Smeerpunten smeren gelijk tijdig
DB8	8 Smeerpunten smeren gelijk tijdig

Korte uitleg 25 bar lubricators

HPS EX II 3 GD	Werking 24/7 – aan/uit met hand bediende knop Atex- volledig batterij gedreven –vast smeer programma – de hoeveelheid vet is in te stellen bij installatie met het memo ring system.
EPS	Start-stop functie- externe voeding (24 VDC) – Bij voeding start het programma – en bij verbreken van de voeding – wordt er nog 1 smeercyclus geleverd – aansturing is ook met pulsen mogelijk – De hoeveelheid wordt ingesteld met het Memo ring systeem.
PLCD	Extern voeding – volledig instelbaar door pulsen (24VDC)

IM Supply BV

Mekkelholtsweg 20
7523 DE Enschede
The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777

Cell phone: +31 (0)6 427 20 672

E-mail: info@im-support.nl
Internet: www.im-supply.com
www.interses.eu