

## Technische gegevens Eliminator II



De eliminator II is adsorptie droger, ontworpen voor intermitterende lage volumestromen, vanaf 11 tot 16 Nm<sup>3</sup>/hr

De uitvoering is een actieve kool oil afscheider en daarna een actieve aluminium voor dauwpunt onderdrukking tot -40°C

Produceert Schone , droge lucht bij het afname punt voor kritische applicaties. Het is aan te bevelen de montage maximaal 5 meter van het afname punt te realiseren.

Het metalen huis en aansluiting van ½ inch BSPP (British Standard parallel pipe).

De maximale drukval is 0.35 bar.

Een automatische drain valve is standaard gemonteerd.

Eliminator II met stalen behuizing

Model nummer	Optimale Volume stroom Nm <sup>3</sup> /hr	Maximale volumestroom Nm <sup>3</sup> /hr	Max bedrijfsdruk bar	Max. Bedrijfstemperatuur °C
E4000 met druk regelaar	11	16	10,5	40
N4000 zonder druk regelaar	11	16	10,5	40

Eliminator met stalen behuizing

Model nummer	Aansluiting Inch BSPP	Gewicht Kg	hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm
E4000 met druk regelaar	1/2	5,8	483	432	120
N4000 zonder druk regelaar	1/2	5,5	483	356	120

### IM-Supply B.V.

Mekkelholtsweg 20 , 7623 DE Enschede , The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777, Fax: +31 (0)74 256 6490, E-mail: [info@rm-support.nl](mailto:info@rm-support.nl)

----- Commercial Reg.-Enschede-No. 55672264, VAT No.-NL 851812211B01, IBAN: NL64-ING 00 06-38-68-03 -----  
 -Unless notified or agreed in writing, our General conditions govern all our tenders for and agreements on all our deliveries and services, registered by the trading chamber on under number: 55672264. Any other conditions are herewith explicitly rejected by us. A copy of the conditions mentioned above is included or can be send to you on request, free of charge. The conditions are also available on our website: