



Draagbare olievulpomp

Deze draagbare olievulpomp is speciaal ontworpen voor het bijvullen van olie in gesloten oliesystemen en geschikt voor zowel hydraulische oliën als smeeroïlen. De pomp is uitgevoerd met een elektrische veiligheid voor overbelasting en voorzien van een hydraulisch veiligheidsventiel welke standaard is afgesteld op 20 bar. De W versie is voorzien van een special ontwateringsfilter, waarbij het water gehalte wordt gereduceerd.

Voordelen:

- Draagbaar en compact;
- Gemakkelijk in gebruik;
- Snel en schoon afvullen op elke locatie.

Standaard is deze draagbare olievulpomp voorzien van een slangen set, 2 x 3 meter.
Een persfilter welke aan de draagbeugel kan worden bevestigd is optioneel verkrijgbaar voor de 20 l/min pomp.



Model	6 l/min 230V	20 l/min 230V	20 l/min 380 - 460V
Artikelnummer	7880247713672	7880248043525	7880251562105
Voltage	230V 0,37 kW 50-60 Hz.	230V 0,75 kW 50-60 Hz.	380-460V 0,75 kW 50-60 Hz.
Toepassing	Hydrauliek en smeeroïlie	Hydrauliek en smeeroïlie	Hydrauliek en smeeroïlie
Aansluiting I O	3/8"	1/2" snelkoppelingen	1/2" snelkoppelingen
Max. Vloeistoftemp.	80 °C	80 °C	80 °C
Max. druk	20 bar	20 bar	20 bar
Afmetingen l x b x h	600 x 260 x 460 mm	600 x 260 x 460 mm	600 x 260 x 460 mm
Min. / max. viscositeit bij 40 °C	10 – 460 cSt.	10 – 460 cSt.	10 – 460 cSt.



6 l/min olievulpomp



20 l/min olievulpomp



Persfilter als optie leverbaar



RM Support BV

Burenweg 14, 7621 GX Borne Ind De Veldkamp Noord, The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777, Cell phone: +31 (0)6 427 20 672

E-mail: info@rm-support.nl, Internet: www.rm-support.nl, www.rm-support.com

Commercial Reg. Enschede No. 08133380, VAT No. NL 82 28 96 965 B01, IBAN: NL45 RABO 0317 2838 20