



## Przenośna pompa napełniająca do olejów

Przenośna pompa do napełniania oleju specjalnie zaprojektowana do napełniania oleju w systemach zamkniętych, do stosowania z olejami hydraulicznymi i smarowymi. Pompa posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym i jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa, ustawiony domyślnie na 20 bar.

Zalety:

- Model przenośny, kompaktowy;
- Łatwość użycia;
- Szybkie i czyste napełnianie oleju w dowolnym miejscu.

Zestaw do napełniania oleju jest standardowo wyposażony w wąż 2 x 3 metry z 1/2" szybkozłączem. Opcjonalnie dostępny filtr ssący, który może być przymocowany do wspornika.



Model	6 l/min 230V	20 l/min 230V	20 l/min 400V
Numer artykułu	7880247713672	7880248043525	7880251562105
Napięcie	230V   0,37 kW   50-60 Hz.	230V   0,75 kW   50-60 Hz.	400V   0,75 kW   50-60 Hz.
Medium	Olej hydrauliczny i smarowy		
Przyłącza I   O	1/2" szybkozłącza		
Max. temperatura płynu	80 °C		
Max. ciśnienie	20 bar		
Wymiary (DxSxW)	600 x 260 x 460 mm		
Min. / max. lepkość przy 40 °C	10 – 460 cSt.		



Zestaw węży jest dostarczany z pompą



Filtr ssący jest dostępny opcjonalnie



### RM Support BV

Burenweg 14 , 7621 GX Borne Ind De Veldkamp Noord, The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777, Fax: +31 (0)74 256 6490, Cell phone: +31 (0)6 427 20 672

E-mail: info@rm-support.nl, Internet: www.rm-support.nl, www.rm-support.com

Commercial Reg. Enschede No. 08133380, VAT No. NL 82 28 96 965 B01, IBAN: NL45 RABO 0317 2838 20