



MEMOLUB® EPS, 25 bar smeersysteem met 24V externe voeding.



welke aangesloten wordt op een externe 24V DC voeding. Aansturing van de Memolub EPS kan op twee manieren:

- Door middel van een PLC programma welke de frequentie van de smering cyclus aanstuurt, deze kan worden ingesteld op basis van de verstrekte klokuren, machine cyclus, een productie badge of andere gewenste criteria.
- Door middel van een aan/uit schakelaar of schakeling via de machine. De Memolub EPS functioneert dan op zijn eigen programma en regelt daarmee de frequentie van de smering cyclus.



De Memolub EPS is leverbaar in drie formaten: Standaard (120cc), Mega (240cc) en Giga (480cc). Het formaat geeft aan welk formaat cartridge te gebruiken is. Deze cartridges zijn met zorg afgevuld in de fabriek met behulp van een nauwkeurig centrifuge proces dat lucht en andere vervuiling in de cartridge voorkomt.



IM Supply BV

Mekkelholtsweg 20
7523 DE Enschede
The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777

Cell phone: +31 (0)6 427 20 672

E-mail: info@rm-support.nl
Internet: www.im-supply.com
www.intereses.eu

Technische specificaties	
Spanning	24 V DC
Stroom	0.5A max
Aansluitkabel	Blauw: min, bruin: plus, beveiliging voor polariteit
Max. druk	25 bar / 350 psi
Elektronische regeling	Quartz timer, microprocessor
Aan/uit functie	Aansturing via PLC of aan/uit schakelaar
Hoeveelheid smeermiddel per puls	Instelbaar via MEMO ringensysteem
Smeermiddelen	Oliën en vetten tot NLGI klasse 2/3
Gebruikstemperatuur	-10 tot + 50°C*
Installatie schroefdraad	¼ Inch BSP

*Afhankelijk van toegepast smeermiddel, bij isolatie van het smeersysteem zijn andere temperatuur bereiken mogelijk.

Memo systeem voor dosering smeermiddel	
	
<p>Programmering van de MEMO door een combinatie van 3 gekleurde ringen: zwart, wit en rood.</p>	<p>Eenvoudig in te stellen en indien nodig ook eenvoudig aan te passen.</p>

Instellen frequentie en hoeveelheid smeermiddel							
Ø50mm zwart	Ø44mm wit	Ø38mm rood	Pulsen per dag	Output per dag in cm ³	Levensduur cartridge in maanden		
					120cc	240cc	480cc
X	X	X	24	15.1	0.25	0.5	1
	X	X	12	7.6	0.5	1	2
X		X	4	2.5	1.5	3	6
		X	2	1.3	3	6	12
X	X		1.5	1.0	4	8	16
	X		1	0.6	6	12	24
X			0.5	0.3	12	24	-

IM Supply BV

Mekkelholtsweg 20
7523 DE Enschede
The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777

Cell phone: +31 (0)6 427 20 672

E-mail: info@rm-support.nl

Internet: www.im-supply.com

www.interses.eu



Verdeelblokken voor smeermiddel



Vetsplitter voor 2 smeerpunten, ook verkrijgbaar als oliesplitter voor bijv. kettingsmering



Verdeler set tot 8 smeerpunten, ook sets leverbaar voor 4 en 6 smeerpunten

Maximale afstand met multifunctioneel vet NLGI 2, leidingen Ø intern 6 en koppelingen M8

Viscositeit	Direct op smeerpunt	Op afstand	Met splitter 2 smeerpunten	Met verdeler set
1000 cSt	ok	8 mtr	4 mtr	6 mtr
3000 cSt	ok	6 mtr	3 mtr	5 mtr
5000 cSt	ok	4 mtr	2 mtr	4 mtr
9000 cSt	ok	2 mtr	1 mtr	2 mtr
15000 cSt	ok	1 mtr	NA	1 mtr

Maximale afstand met multifunctioneel vet NLGI 0 leidingen Ø intern 4 en koppelingen <M8

Viscositeit	Direct op smeerpunt	Op afstand	Met splitter 2 smeerpunten	Met verdeler set
1000 cSt	ok	4 mtr	2 mtr	3 mtr
3000 cSt	ok	3 mtr	1,5 mtr	2,5 mtr
5000 cSt	ok	2 mtr	1 mtr	2 mtr
9000 cSt	ok	1 mtr	0,5 mtr	1 mtr
15000 cSt	ok	0,5 mtr	NA	0,5 mtr

IM Supply BV

Mekkelholtsweg 20
7523 DE Enschede
The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777

Cell phone: +31 (0)6 427 20 672

E-mail: info@rm-support.nl

Internet: www.im-supply.com

www.interses.eu