

### Technische gegevens **Eliminex® Combo**



De Eliminex combo is een combinatie van een Eliminex en coalescing filter, dus een twee- traps systeem.

Verwijdert water , olie en verontreinigen vanaf 0.01 micron uit de hoofdleiding met een zeer laag drukverschil van 0,14 bar.

Er zijn verschillende aansluitingen van 3/4 inch tot 2 inch BSPP (British Standard parallel pipe).

De behuizing is Aluminium.

De maximale volumestroom is 1124 Nm<sup>3</sup>/hr

Een automatische drain valve is standaard gemonteerd.

Eliminex Combo met Aluminium behuizing

Model nummer	Optimale Volume stroom Nm <sup>3</sup> /hr	Maximale volumestroom Nm <sup>3</sup> /hr	Max bedrijfsdruk bar	Max. Bedrijfstemperatuur °C
IP-090-MP6-DC	72	114	14	80
IP-150-MP8-DC	120	240	14	80
IM-300-P12-DC	240	481	14	80
IM-300-P16-DC	240	481	14	80
IM-400-P12-DC	321	642	14	80
IM-700-P16-DC	562	1124	14	80

Eliminex Combo met Aluminium behuizing

Model nummer	Aansluiting Inch BSPP	Gewicht Kg	hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm
IP-090-MP6-DC	¾	6,8	482	154	117
IP-150-MP8-DC	1	6,8	482	254	117
IM-300-P12-DC	1 1/2	26,2	686	419	198
IM-300-P16-DC	2	26,2	686	419	198
IM-400-P12-DC	1 1/2	32,7	863	482	216
IM-700-P16-DC	2	33,6	863	482	216

#### IM-Supply B.V.

Mekkeholtsweg 20, 7523DE Enschede , The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777, E-mail: [info@rm-support.nl](mailto:info@rm-support.nl)

----- Commercial Reg.-Enschede-No. 55672264, VAT No.-NL 851812211B01, IBAN: NL64-ING 00 06-38-68-03 -----  
 -Unless notified or agreed in writing, our General conditions govern all our tenders for and agreements on all our deliveries and services, registered by the trading chamber on under number: 55672264. Any other conditions are herewith explicitly rejected by us. A copy of the conditions mentioned above is included or can be send to you on request, free of charge. The conditions are also available on our website: