

Technische gegevens Stealth



De Stealth is een filter-droger en werkt volgens hetzelfde principe als de Eliminer. Deze is leverbaar met en zonder drukregelaar.

Produceert schone, droge lucht bij het afname punt voor kritische applicaties. Het is aan te bevelen de montage maximaal 5 meter van het afname punt te realiseren.

Het aluminium huis heeft een aansluiting van 1/2 inch BSPP (British Standard Parallel Pipe).

De Stealth is geschikt tot volumestromen van 96 m3/uur

De maximale drukval is 0.35 bar. Een hand bediende drain valve is standaard gemonteerd.



Stealth aluminium behuizing

Modelnummer	Optimale volumestroom m3/uur	Maximale volumestroom m3/uur	Max. bedrijfsdruk in bar	Max. bedrijfstemp. in °C
STLH-6900 zonder drukregelaar	48	96	14	80
STLH-6950-PB met drukregelaar	48	96	14	80

Stealth aluminium behuizing

Modelnummer	Aansluiting inch BSPP	Gewicht kg	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm
STLH-6900 zonder drukregelaar	1/2	1,8	292	95	95
STLH-6950-PB met drukregelaar	1/2	2,0	327	156	96

IM-Supply B.V.

Mekkelholtsweg 20, 7523 DE Enschede, The Netherlands

Phone: +31 (0)74 256 9777, Mail: info@rm-support.nl

----- Commercial Reg.-Enschede-No. 55672264, VAT No.-NL 851812211B01, IBAN: NL64-ING 00 06-38-68-03 -----
 -Unless notified or agreed in writing, our General conditions govern all our tenders for and agreements on all our deliveries and services, registered by the trading chamber on under number: 55672264. Any other conditions are herewith explicitly rejected by us. A copy of the conditions mentioned above is included or can be send to you on request, free of charge. The conditions are also available on our website: