

Jet-Lube NCS-30 ECF is het milieuvriendelijke en best presterende vet voor grondboringen. Het biedt extreem goede bescherming voor schroefdraadverbindingen van boorpijpen en andere componenten.

NCS-30 ECF is een calciumsulfaatcomplex vet en bevat onder andere 'Extreme Pressure' en slijtage-verminderende additieven. Dit vet is bestand tegen zware belasting en voorkomt invreten. NCS-30 ECF heeft een hoog temperatuurbereik van -23°C tot 260°C, een superieure hechting op natte metaalondergronden en is bestand tegen boorvloeistof met lage en hoge pH-waarden. Hierdoor is het uitermate geschikt voor verchroomde en vernikkelde schroefdraadverbindingen die blootgesteld worden aan extreme temperaturen. Tevens vermindert het de wrijving waardoor het monteren wordt vergemakkelijkt en biedt het een goede bescherming tegen corrosie. Door de unieke samenstelling is dit vet ook zuinig in gebruik.

Vanuit milieuoogpunt gezien is NCS-30 ECF volledig biologisch afbreekbaar, bioaccumulatie-potentiaal-vrij en niet giftig. Dit unieke vet heeft zich onderscheiden door de eerste te zijn die een "Geel" HOCNF-keurmerk (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) behaalde in de Noorse sector van de Noordzee, waardoor het ook toegestaan is voor gebruik in gevoelige boorgebieden zoals de Barentszee. Daarnaast heeft het zich ook onderscheiden door de eerste te zijn die een "E"-classificatie in het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt, en is daardoor geschikt voor PON15B-toepassingen. De "E"-classificatie is ook van toepassing in Nederland. Dit houdt in dat het vet, als deze wordt blootgesteld aan zeewater, in de eerste 28 dagen voor meer dan 60% wordt afgebroken.

NCS-30 ECF is geschikt voor:

- Horizontale grondboringen (HDD);
- Verticale grondboringen;
- Offshore boringen;
- Bronbemaling.

• Vergemakkelijkt montage

• Zuinig in gebruik

• Zeer goede hechting

• Temperatuurbereik van -23°C tot 260°C

• "E"-classificatie

• Biologisch afbreekbaar

• Lood- en metaalvrij

• Niet giftig



IM Supply BV
Aquamarijnstraat 100-104
7554 NT Hengelo
The Netherlands

*Niet geschikt voor gebruik in automatische vetsmeersystemen. Hiervoor adviseren wij Jet-Lube NCS-30 HDD Autolube.